



Nukadama Remover

ヌカ玉バスター

Nhiệt giúp giữ sạch đường ống.

ヌカ玉 バスター

Nukadama Remover



Độ bền cao ở nhiệt độ cao.

Hoàn toàn phù hợp với bất kỳ hình dạng công nào.

Chịu nhiệt lên tới
200 °C/392 °F

Tuân thủ
RoHS2

Giảm tần suất làm sạch

Cải thiện chất lượng

※Nukadama là viên cám gạo trong tiếng Nhật.



Nukadama Remover là sản phẩm nguyên bản của chúng tôi áp dụng hệ thống sưởi bằng cao su cắt lát. Làm ấm đường ống bằng Nukadama Remover sẽ giúp đường dẫn bên trong đường ống thông suốt và ngăn cám gạo bám vào. Nó giúp giảm thời gian làm sạch đường ống và giúp bạn có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động khác.

Đặc trưng

- 1 Linh hoạt**
Tính linh hoạt tuyệt vời và bộ phận làm nóng phẳng hoàn toàn phù hợp với đường ống của bạn.
- 2 Độ bền cao**
Có thể sử dụng liên tục ở nhiệt độ 200 °C.
- 3 Sản xuất theo yêu cầu**
Chúng tôi sản xuất từ một đơn vị lẻ.
- 4 Tự do trong thiết kế**
Có sẵn trong sản xuất bất kỳ hình dạng nào như tròn, đục lỗ hoặc không đều.

ヌカ玉バスター Nukadama Remover


Các ví dụ



Loại thẳng



Loại khuấy tay



ヌカ玉バスター

Kết quả cài đặt

Hình ảnh cho thấy cám gạo kết dính.

Không có cám gạo kết dính!



Làm nóng đường ống bằng Nukadama Remover sẽ ngăn cám gạo bám vào. Nó giúp giảm thời gian làm sạch đường ống và giúp bạn có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động khác.

■ Kích thước tham khảo (phần thân)

Tên sản phẩm	Điện áp (V)	Công suất (W)	Kích thước (mmXmm)
Loại thẳng	100	18	110×25
Loại khuấy tay	100	10	150×25
	100	10	160×30

Điện áp, công suất và kích thước có thể được thay đổi theo yêu cầu của bạn.

■ Tùy chọn gắn

Bộ điều nhiệt lưỡng kim/Băng dán/Băng keo hai mặt

Kiểm soát nhiệt độ

Loại tương tự/Thích hợp để kiểm soát nhiệt độ đơn giản (0~100°C Loại nút biến đổi)
Loại kỹ thuật số/Thích hợp để kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn (Loại nút có thể thay đổi 0~999°C)

株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

Web: www.threehigh.com
Mail: info_overseas@threehigh.co.jp

Headquarters/Factory

4-42-16 Higashiyamata, Tsuzuki Ward, Yokohama City, Kanagawa 224-0023 JAPAN
TEL: +81-45-590-5561 FAX: +81-45-590-5571

